



> **НОВАЯ СИЛА**

> **НОВАЯ  
СВОБОДА**

> **НОВЫЕ  
ВЗГЛЯДЫ**

- 5,400 ANSI-люмен
- 100 % офсет
- WXGA 1,280 x 800





Технология	0.65" DMD™ Чип
Разрешение	WXGA 1,280 x 800
Яркость	5,400 ANSI-люмен / 2,700 ANSI-люмен одна лампа
Цветопередача	16.7 млн. цветов
Контраст	2,400:1
Формат	16:10 переключаемый 16:9 / 4:3
Лампа	2 x 280 W (TLPLW25)
Ресурс лампы	до 2,000 часов/ До 3,000 часов в ЭКО режиме
Линза	сменная оптика
Зум	1.32 x
Частота (гор./верт.)	15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz
Проекция	прямая, обратная и потолочная
Цифровая коррекция трапеции	вертикальная +/- 40°, гор. +/- 35°
Размер изображения (диагональ)	в зависимости от линзы
Офсет	100 %, сдвиг линзы
Входящие сигналы	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (compr.)
Входы	1 x RGB (D-sub 15), 5 x BNC, DVI-D, component (3 x RCA), composite video (1 x RCA), S-video
Выходы	1 x RGB (D-sub 15), audio
Интерфейс	RS-232C (D-sub 9pin)
Питание	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Громкоговорители	2 x 3 W
Размеры (Ш x В x Д)	505 x 215 x 385 mm
Вес	17.0 kg
Шум	ЭКО режим 36 dB / стандартный 39 dB
Функции	авто настройка, авто коррекция трапеции, Логотип пользователя, пароль, функция Классной доски, блокировка панели, цифровой зум
Аксессуары	ПДУ с мышью, лазерной указкой и батареями сумка, инструкция (CD-ROM), RGB- и сетевой кабели
Опционально	потолочное крепление, запасная лампа, документ камера c001, сменные линзы
Меню	8 языков: English, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Japanese, Chinese



Оptionальная линза Сильное увеличение	Короткофокусная	Фиксированная	Короткофокусная	Стандартная	Среднее увеличение
Модель	TLPSFL54	TLPSL54	TLPNL54	TLPML54	TLPLL54
Тип	Фиксированная	Зум	Зум	Зум	Зум
Проекционное расстояние	0.77 : 1	1.33 - 1.79 : 1	1.78 - 2.35 : 1	2.22 - 4.43 : 1	4.43 - 8.3 : 1
Зум	нет	моторизированный	моторизированный	моторизированный	моторизированный
Фокус	моторизированный	моторизированный	моторизированный	моторизированный	моторизированный
Масштабирование	1	1.34	1.32	2	1.87
Размер экрана	50 - 200	40 - 500	40 - 500	40 - 500	40 - 500
@ 100 inch (m)	1.74	2.96 - 3.99	3.96 - 5.24	4.97 - 10.00	9.84 - 18.6
Сдвиг линз по	вертикали	нет	77 %	77 %	77 %
	Горизонтали	нет	10 %	10 %	10 %
Вес	1.0 kg	1.1 kg	0.8 kg	1.1 kg	0.9 kg