

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

| x200



TOSHIBA
TOSHIBA

> ЛУЧШАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

> ОТЛИЧНАЯ
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

> НАСТОЯЩАЯ
ИННОВАЦИЯ

- Windows Vista™ Network (WLAN и LAN)
- HDMI-вход
- NCE 5™-Чип



LCD – Жидко Кристаллический Дисплей
NCE 5™: улучшение цветопередачи от Toshiba



Технология	0.7" LCD Чип
Разрешение	XGA 1,024 x 768
Яркость	3,000 ANSI-люмен
Цветопередача	16.7 млн. цветов
Контрастность	600:1
Формат	4:3 switchable to 16:9
Лампа	180 W (TLPLW21)
Ресурс лампы	до 2,000 часов/ До 3,000 часов в ЭКО режиме
Линза	F = 1.6 - 1.76 / f = 21.5- 25.9 mm, Ручной фокус и зум
Зум	1.2 x
Частота (гор./верт.)	15 - 106 kHz / 50 - 85 Hz
Проекция	прямая, обратная и потолочная
Цифровая коррекция трапеции	вертикальная автоматическая +/- 45°
Размер изображения (диагональ)	0.76 - 7.60 m
Офсет	71 %
Входные сигналы	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, 1,080p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (compr.)
Входы	1 x RGB, audio, video (1 x RCA), S-video, USB, HDMI, RJ45
Выходы	1 x RGB, переключатель вход/выход, аудио
Интерфейс	RS-232C (D-sub 9pin), RJ45
Питание	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Громкоговоритель	1 W моно
Размеры (Ш x В x Д)	293 x 70 x 192 mm
Вес	2.0 кг
Шум	ECO режим 28 dB / нормальный 32 dB
Функции	Windows Vista™ Network (WLAN и LAN), автокоррекция трапеции, быстрое отключение, логотип пользователя, NCE 5™, пароль, USB, голосовое управление
Аксессуары	ПДУ с лазерной указкой, мышью и батарейками, сумка, инструкция (CD-ROM), RGB- и сетевой кабель
Опционально	потолочное крепление, запасная лампа, документ камера c001
Меню	25 языков включая Русский язык: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Polish, Japanese, Chinese (simple/traditional), Korean, Indonesian, Danish, Czech, Hungarian, Dutch, Finnish, Norwegian, Greek, Rumanian, Thai, Arabic
WLAN	802.11 b/g WEP, WPA, WPA 2

