

Ключевые характеристики

Лазер-фосфорная технология | Высокая яркость
изображения | Высокая контрастность |
Изумительная точность цветопередачи |
Длительный срок службы




Описание модели

Благодаря высокой яркости светового потока, достигающей 5500 ANSI люмен, и высокому разрешению WUXGA проектор LS800WU проявляет себя с лучшей стороны практически в любых помещениях. Примененный в этом проекторе лазер-фосфорный источник света способен работать до 30 000 часов без техобслуживания. Возможность его эксплуатации в режиме 24/7 делает этот проектор высоконадежным решением для использования в общественных местах. Высокая универсальность проектора достигается благодаря сдвигу объектива по вертикали и горизонтали и 1,65-кратному оптическому масштабированию изображения. Этот проектор можно смонтировать практически где угодно. Встроенный в проектор приемник сигнала HDBaseT способен передавать несжатый звук и видео в высоком разрешении на большое расстояние (100 метров при разрешении WUXGA и 70 метров при 4K или 2K). Эти показатели достижимы при использовании витой пары категории 5 или 6 и любого сертифицированного передатчика HDBaseT. Дополнительные функции проектора (например, портретный режим и 360-градусная проекция) позволяют создавать оригинальные и креативные решения для сцены и рекламы.



- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 01. Horizontal lens shift adjustment | 07. Focus adjustment |
| 02. 1.65X optical zoom | 08. HDMI x3 |
| 03. Front IR | 09. Computer in |
| 04. Power key & Top IR | 10. Monitor out |
| 05. Keypad | 11. Video |
| 06. Vertical lens shift adjustment | 12. 3D sync (VESA) |



- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 13. Mini USB for service | 19. Audio out |
| 14. USB type A (5V/1.5A) | 20. Audio in / Mic in |
| 15. AC in | 21. Audio in (R/L) |
| 16. LAN (RJ45) | 22. Kensington lock |
| 17. HDBaseT (RJ45) | |
| 18. RS232 | |

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.65" WUXGA
Собственное разрешение:	1920x1080
Тип DC:	DC3
Яркость:	5,500 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	100000:1
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лазер-фосфорная система
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	20000/30000
Лампа, Вт:	Четыре лазерных источника света
Объектив:	f/2.45-3.13, f=17.23-27.9мм
Смещение проекции:	130% +/-10%
Проекционный коэффициент:	1.15-1.9
Размер изображения:	50" - 300"
Проекционное расстояние:	1.24-7.43 м (100 дюймов, примерно 2.48 м)
Коррекция трапецеидальных искажений:	NV
Диапазон смещения линзы по вертикали:	Да (-2.4% +9.2%)
Диапазон смещения линзы по горизонтали:	Да (-2.5% +2.5%)
Оптическое масштабирование:	1.65x
Слышимый шум (экорезим):	32 дБ
Поддержка разрешения:	От VGA (640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB — пониженное бланкирование
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, WUXGA
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K~102 кГц
Скорость вертикального сканирования:	23~120 Гц

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
Композитный разъем:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (RCA R/L):	1
Вход микрофона:	1
HDMI (HDCP):	3 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
3D VESA (синхронизированный):	1

Выходные разъемы

Выходной разъем для монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	5 Вт x 2
USB, тип A (пригоден для зарядки устройств):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1
HDBaseT:	1

другое

Напряжение питания:	100–240 В перем. тока +/- 10%, 50/60 Гц
Энергопотребление:	Обычный режим: 430 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Вес нетто:	11.0 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	360x440x161 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Кабель питания:	1
Кабель VGA:	1
Дистанционное управление:	1 (с лазерным указателем)
Краткое руководство и CD:	1