



ПРОЕКТОРЫ PA502X

Ключевые

характеристики

Яркое изображение в любых
обстоятельствах | Невероятная
точность цветопередачи | Тонкая
настройка изображения | 3D-
просмотр с погружением |
Увеличенный срок эксплуатации



Описание модели

Проектор ViewSonic PA502X создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых и средних размеров. Благодаря повышенной до 3500 люменов яркости и увеличенному до 15000 часов сроку эксплуатации лампы проектор PA502X гарантированно создает качественное изображение с мельчайшими деталями даже в ярко освещенной среде в течение длительного срока службы. Эксклюзивная технология SuperColour™ от ViewSonic обеспечивает широкий охват цветовой гаммы, который позволяет жизненно отобразить цвета в реалистичной и привлекательной проекции изображения. Пользователи могут проектировать 3D-контент непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray и устройств с поддержкой HDMI.

Visit Us ■ www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.55" XGA
Собственное разрешение:	1024x768
Тип DS:	DC3
Яркость:	3 500 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	5000/15000
Лампа, Вт:	190W
Объектив:	F=2,5-2,7, f=22,08-24,28 мм
Смещение проекции:	125%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.97~2.17
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	1.16м-13.42м(100" @ 3.97м)
Трапецеидальные искажения:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое увеличение:	1.1x
Слышимый шум (эко):	30dB
Поддержка разрешения:	От VGA(640 x 480) до Full HD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

Вход

Компьютер (общий с компонентным):	1
Композитный:	1
HDMI:	1 (сзади)

Управление

RS232:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Стандартное: 240 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Масса, нетто:	2.1 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	320x209.8x122.7 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1
Краткое руководство и CD:	1