

**Ключевые  
характеристики**

Увеличенный срок эксплуатации |  
Автоматический таймер спящего  
режима | Автоматическое  
выключение питания | Яркое  
изображение в любых  
обстоятельствах | Невероятная  
точность цветопередачи

**Описание модели**

Проектор ViewSonic PA503W создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503W гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.



1. Keypad
2. LED indicator
3. Lamp cover
4. Security lock
5. Zoom/Focus
6. Front IR

7. Projection Lens
8. Audio in/out
9. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB

13. Video
14. Kensington® Lock Slot
15. RS232

---

**Visit Us** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

Проекционная система:	0.65" WXGA
Собственное разрешение:	1280x800
Тип DS:	DC3
Яркость:	3600 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	5000/15000
Лампа, Вт:	200W
Объектив:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 мм
Смещение проекции:	100%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.55~1.70
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	1м-10.98м(100" @3.34м)
Трапецеидальные искажения:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое увеличение:	1.1x
Слышимый шум (эко):	29dB
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

**Вход**

Компьютер (общий с компонентным):	2
Композитный:	1
Аудиовход (3.5мм):	1
HDMI:	1 (сзади)

**ВЫХОД**

видео выход:	1
Аудиовыход (3.5мм):	1
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ:	2W

**Управление**

RS232:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

**другое**

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Стандартное: 240 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Масса, нетто:	2.12 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	294x218x110 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

**Стандартные аксессуары**

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1
Краткое руководство и CD:	1
воздушный фильтр:	RSPL