

ViewSonic® ПРОЕКТОРЫ PA503XB

Ключевые
характеристики
ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
ЛАМПЫ.




Описание модели

Проектор ViewSonic PA503XB создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503XB гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.



- 1. Keypad
- 2. LED indicator
- 3. Lamp cover
- 4. Security lock
- 5. Zoom/Focus
- 6. Front IR
- 7. Projection Lens



- 8. Audio in/out
- 9. HDMI
- 10. Dual VGA
- 11. VGA out
- 12. Mini USB
- 13. Video
- 14. Kensington® Lock Slot

- 15. RS232

Visit Us — www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.55" XGA
Собственное разрешение:	1024x768
Тип DS:	DC3
Яркость:	3800 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	21000:1
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	5000/15000
Лампа, Вт:	190W
Объектив:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 мм
Смещение проекции:	120% +/-5%
Проекционный коэффициент:	1.96~2.15
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	1.19м-13.11м(100" @3.98м)
Трапецеидальные искажения:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое увеличение:	1.1x
Слышимый шум (эко):	27dB
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

Вход

Компьютер (общий с компонентным):	2
Композитный:	1
Аудиовход (3.5мм):	1
HDMI:	1 (сзади)

Выход

видео выход:	1
Аудиовыход (3.5мм):	1
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ:	2W

Управление

RS232:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/-10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Стандартное: 240 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Масса, нетто:	2.12 кг
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ногой:	294x218x110 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1
Краткое руководство и CD:	QSG: 1 / CD: NA
воздушный фильтр:	RSPL