

Ключевые

характеристики

Яркое изображение в любых

обстоятельствах | 3D-просмотр с

погружением | Оптимизированный

звук | Проецирование без

использования ПК | Презентация с

использованием беспроводной сети




Описание модели

ViewSonic PG603W имеет разрешение WXGA и уровень яркости 3600 ANSI люменов для воспроизведения четких и детализированных изображений в освещенных помещениях. PG603W имеет функцию беспроводного подключения с помощью которой проектор может обмениваться информацией с ноутбуками и другими смарт-устройствами из любой точки комнаты через LAN/Wi-Fi интерфейс с помощью приложения vPresenter Pro. Для упрощения отображения информации данные могут воспроизводиться на PG603W через USB-порт. Встроенное устройство чтения USB данного проектора позволяет подключать флэш-накопители через USB для воспроизведения файлов изображений, таких как JPG и BMP, а также файлов Word, PowerPoint и Excel без необходимости использовать ПК. Кроме того, функция энергосбережения SuperEco® сокращает энергопотребление и продлевает срок службы лампы до 15 000 часов для надежной долгосрочной работы проектора.



01. Keypad
02. LED indicator
03. Lamp cover
04. Zoom/Focus
05. Projection Lens
06. Front IR



07. Audio in/out
08. HDMI
09. Computer in
10. Monitor out
11. Mini USB for service
12. Video

13. LAN
14. USB Reader / USB WIFI
15. RS232
16. Kensington Lock

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.65" WUXGA
Собственное разрешение:	1280x800
Тип DC:	DC3
Яркость:	3600 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	5000/15000
Лампа, Вт:	200Вт
Объектив:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 мм
Смещение проекции:	100%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.55-1.70
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	1–10.98 м (100 дюймов, примерно 3,34 м)
Коррекция трапецеидальных искажений:	H: +/-20°, V: +/-30°
Оптическое масштабирование:	1,1x
Слышимый шум (экорезим):	27 дБ
Поддержка разрешения:	От VGA(640 x 480) до FullHD (1920 x 1200)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15К–102 кГц
Скорость вертикального сканирования:	23–120 Гц

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
Композитный разъем:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
HDMI (HDCP):	1 (сзади) (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Выходные разъемы

Выходной разъем для монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	10 Вт
USB, тип A (пригоден для зарядки устройств):	2 (1 x устройство чтения 5V/0.5A & 1 x дополнительный адаптер wifi)

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

Другое

Напряжение питания:	100–240 В перем. тока +/- 10%, 50/60 Гц
Энергопотребление:	Обычный режим: 270 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Вес нетто:	3,68 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	332 x 261 x 135 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Кабель питания:	1
Кабель VGA:	1
Дистанционное управление:	1 (с лазерным указателем)
Краткое руководство и CD:	QSG: 1 / CD: NA

Дополнительные принадлежности

Источник света:	RLC-109
Воздушный фильтр:	RSPL
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008