

Ключевые

характеристики

Яркие изображения в любой

обстановке | Мельчайшие детали в

разрешении WUXGA | Восхитительная

четкость цвета | Опыт 3D с

погружением | Еще больше

возможностей подключения




Описание модели

Проектор PG700WU компании ViewSonic это WUXGA-проектор высокой четкости с разрешением 1920 x 1200 и соотношением сторон 16:10. Яркость в 3500 люмен ANSI обеспечивает PG700WU возможность проецировать детальные изображения даже в ярко освещенных помещениях, например, в комнатах для переговоров и учебных классах. Два разъема HDMI обеспечивают универсальность подключения к вашему ноутбуку, ПК или к другим устройствам высокого разрешения для получения файлов презентаций и мультимедиа. Благодаря питанию через USB Type A можно подключать беспроводные HDMI-донглы для презентаций без использования проводов. Кроме того, с помощью СуперЭко-режима PG700WU увеличивается срок службы лампы проектора до 15 000 часов, эффективно сокращая издержки на техническое обслуживание.



01. Power key & Top IR
02. Keypad
03. LED indicator
04. Front IR
05. Zoom/Focus
06. Projection Lens

07. Dual HDMI
08. USB 5V/1.5A
09. Mini USB for service
10. Computer in
11. Monitor out
12. Audio in/out



13. RS232
14. Kensington lock

Visit Us  www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0,48" WUXGA
Аппаратное разрешение:	1920x1200
Тип DC:	DC3
Яркость:	ANSI 3500 люмен
Коэффициент контрастности в СуперЭко-режиме:	12000:1
Цвет дисплея:	1,07 млрд. цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Станд./СуперЭко):	5000/15000
Мощность лампы:	203W
Линзы:	F = 2,0~2,05, f = 15,843 мм ~ 17,445 мм
Сдвиг объектива проектора:	100%+/-6%
Проекционное отношение:	1,5-1,65
Размер изображения:	30" - 300"
Расстояние от проектора до экрана:	0,97 ~ 10,67 м (100" при 3,23 м)
Трапецеидальное искажение:	±40° (по вертикали)
Оптический зум:	1.1x
Слышимый шум (Стандартный/Эко):	31 дБ / 27 дБ
Скорость отклика:	16 мс
Поддерживаемое разрешение:	от VGA (640 x 480) до WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB - без импульсов гашения обратного хода
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видеостандарты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 К~102 КГц
Частота кадровой развертки:	23~120 Гц
Вход	
Компьютер (общие компоненты):	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
HDMI/HDCP:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Выход	
Монитор:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	2 Вт
USB типа A (Питание):	1 (5 В/1,5 А)

Управление

RS232:	1
Мини-USB типа B (сервисный):	1

Другое

Напряжение источника питания:	100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц перемен. тока
Потребляемая мощность:	Стандартный режим: 260 Вт Режим ожидания: 0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Масса нетто:	3,6kg
Размеры (ШxГxВ) без регулируемой ножки:	332x261x135mm
Язык:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт дистанционного управления:	1
Краткое руководство пользователя:	1

Дополнительные аксессуары

Лампа/источник света:	RLC-116
-----------------------	---------