

## Ключевые характеристики

Яркое изображение в любых обстоятельствах | Безупречная четкость цветопередачи | Реалистичное 3D изображение | Централизованное управление | Расширенные возможности подключения



## Описание модели

ViewSonic PG705HD — 1080p проектор с высокой яркостью (до 4,000 ANSI люмен), способный проецировать реалистичные и глубокие изображения даже в условиях высокой общей освещенности. Энергоэффективный режим SuperEco снижает энергопотребление проектора PG705HD и увеличивает срок службы лампы до 15 000 часов. Длительный срок службы лампы снижает расходы, связанные с ее заменой и техническим обслуживанием. Это особенно полезно для крупных компаний и учреждений, часто использующих проекторы. Два входа HDMI заметно облегчают подключение периферийных устройств. Встроенный блок питания позволяет заряжать подключенные USB-устройства. Кроме того, PG705HD поддерживает множество технологий удаленного управления (например, Crestron, AMX, PJ Link и Extron), допускающих управление через интерфейс RS232 и локальную сеть. Эти технологии, облегчающие удаленный мониторинг и управление, способствуют максимальной эффективности использования проекторов.



01. Power key & Top IR
02. Keypad
03. LED indicator
04. Front IR
05. Zoom/Focus
06. Projection Lens

07. HDMI x2
08. USB type A (5V/1.5A)
09. Mini USB for service
10. Computer in
11. Monitor out
12. LAN

13. S-Video
14. Video
15. Audio in/out
16. AC in
17. RS232
18. Kensington lock

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

Проекционная система:	0,47" 1080p
Собственное разрешение:	1920 x 1080
Тип DS:	DC3
Яркость:	4 000 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	12000:1
Цветовая палитра:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	4000/15000
Лампа, Вт:	240 Вт
Объектив:	F=1,94–2,06, f=15,57–18,67 мм
Смещение проекции:	110%+/-6%
Проекционный коэффициент:	1.47-1.76
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	0,97–11,69 м (100 дюймов, примерно 3,26 м)
Коррекция трапецеидальных искажений:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое масштабирование:	1,2x
Слышимый шум (экорезим):	29 дБ
Поддержка разрешения:	От VGA(640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB — пониженное бланкирование
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K–102 кГц
Скорость вертикального сканирования:	23–120 Гц
<b>Вход</b>	
Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
Композитный разъем:	1
S-Video:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
HDMI (HDCP):	2 (сзади) (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

**Выходные разъемы**

Выходной разъем для монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	10 Вт
USB, тип A (пригоден для зарядки устройств):	1 (5 В/2 А)
<b>Управление</b>	
RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

**Другое**

Напряжение питания:	100–240 В перем. тока +/- 10%, 50/60 Гц
Энергопотребление:	Обычный режим: 310 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Вес нетто:	3,68 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	332 x 261 x 135 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

**Стандартные аксессуары**

Кабель питания:	1
Кабель VGA:	1
Дистанционное управление:	1
Краткое руководство и CD:	1