

PJD5153



Обзор

LightStream PJD5153 — новая, интересная модель, которая выделяется своим элегантным дизайном и доступной ценой. Благодаря эффектной конструкции, включающей обновленную кнопочную панель, пользователю предоставляется наглядный и понятный интерфейс. Уникальные технологии SuperColor™ и SonicExpert™ обеспечивают одни из самых лучших аудиовизуальных характеристик в своем классе. Благодаря лампе яркостью 3200 лм и коэффициенту контрастности 15 000:1 проектор PJD5153 создает четкие и яркие изображения для конференц-залов или учебных аудиторий небольшого и среднего размера. Наличие 2 разъемов VGA, разъема композитного видео, S-Video и выходного разъема VGA, а также аудиовхода и аудиовыхода, порта Mini USB и разъема RS232 обеспечивает проектору гибкие возможности взаимодействия с аналоговым оборудованием. Технология DynamicEco™ помогает снизить энергопотребление до 70 % и продлить срок службы лампы до 10 000 часов.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

PJD5153



Стильная конструкция с удобной кнопочной панелью

Проектор LightStream выделяется своей элегантной матовой поверхностью и скругленными краями. Простая в использовании тактильная кнопочная панель содержит выпуклые и вогнутые кнопки, а также базовую центральную кнопку. Это упрощает настройку в условиях недостаточной освещенности или в случае крепления проектора к потолку.

SuperColor™ — лучшая в своем классе цветопередача

Уникальная технология SuperColor™ компании ViewSonic предоставляет превосходный цветовой диапазон, недоступный конкурирующим устройствам, позволяя пользователям получать более точные и реалистичные цвета. Благодаря уникальной конструкции цветового колеса и возможности динамического управления лампой технология SuperColor™ позволяет проецировать изображения с реалистичной цветопередачей в любых средах и уменьшать усталость глаз при просмотре светлых и темных изображений.



SuperColor™ projectors offer color accuracy levels



Conventional projectors offer low-quality images



SonicExpert™ — чистый и громкий звук

В проекторах LightStream применяются новейшие разработки в области акустических систем — это обеспечивает превосходное качество звука, недоступное конкурирующим устройствам. Несмотря на компактные размеры, динамики звучат мощнее, увеличивая дальность распространения звука, — звук проникает даже в самые отдаленные уголки вашего конференц-зала.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

PJD5153

Яркие изображения в любой среде

Благодаря яркости 3200 лм проектор PJD5153 создает яркие изображения в любой среде, даже в помещениях с ярким освещением. А высокий коэффициент контрастности 15 000:1 способствует тому, что светлые и темные области выглядят более контрастными и менее серыми.



Brightest Mode

Удобные предустановленные цветовые режимы

Предоставляются 5 предустановленных цветовых режимов, среди которых пользователь может выбрать наиболее подходящий для своего материала. Это следующие режимы: режим повышенной яркости; динамический режим для презентаций с большим количеством текста; стандартный режим для соответствия цвету ПК или ноутбука; режим ViewMatch для обычного просмотра; режим кино для просмотра фильмов с более насыщенным изображением в условиях низкой освещенности.

Быстрый доступ к избранным функциям с помощью кнопки «Моя кнопка»

Поиск функции через экранное меню может занимать много времени. Кнопка «Моя кнопка» на пульте дистанционного управления — это программируемая кнопка быстрого доступа, которую пользователь может запрограммировать на запуск любой функции.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

PJD5153



My Button



Автоматическое включение и выключение питания

Если функция автоматического включения активна, то при подключении кабеля VGA и обнаружении сигнала проектор LightStream автоматически включается. При отсутствии сигнала проектор автоматически выключается по истечении периода времени, заданного пользователем. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию, снизить энергопотребление и продлить срок службы проектора.



Совместимость с 3D для получения

захватывающих визуальных эффектов

Проектор LightStream предоставляет в ваше распоряжение впечатляющие возможности 3D-режима с частотой 120 Гц. Для использования этого потрясающего 3D-режима вам потребуются только дополнительные 3D-очки ViewSonic (PGD-350) и источник 3D-изображения. С проектором ViewSonic вы можете наслаждаться яркими трехмерными изображениями уже сегодня.



За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

PJD5153

Характеристики

ЭКРАН

Яркость (ANSI-люменов)	Максимум: 3-200 лм Стандарт: 2-880 лм (типичная) Минимум: 2-560 лм (мин.)
Контрастность (с динамическим коэффициентом контрастности)	15 000:1 (макс.; с функцией DynamicEco) 2400:1 (тип.; без динамического коэффициента контрастности) 2000:1 (мин.; без динамического коэффициента контрастности)
Срок службы лампы (Обычный режим / экономичный режим / DynamicEco)	5000 / 6000 / 10 000 часов
Мощность лампы (Вт)	190 Вт
Проекционный коэффициент	1,86–2,04 (53" ± 3% на расстоянии 2 м)
Проекционное расстояние (м)	1–8
Смещение объектива	N/A
Оптическое увеличение	Ручное
Цифровое увеличение	0,8X–2,0X
Оптический сдвиг	120 % +/- 5 %
Размер отображения (м)	30–300 по диагонали
Глубина цвета	1,07 млрд цветов (30 бит на цвет)
Коррекция трапецидальных искажений	по вертикали: от +40 до -40° (вручную)
Уровень шума (обычный и экономичный режимы)	34 дБ (макс.), 32 дБ (средн.) и 31 дБ (макс.), 29 дБ (средн.)
Соотношение сторон	4:03
Тип	TI DMD 0,55 » 2xLVDS SVGA Type-450 DMD
Разрешение	800 (по горизонтали) x 600 (по вертикали)

ДИНАМИК

2 Вт x 1

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Компонентный видеосигнал	Общий с RGB (x 2)
S-Video	4-контактный Mini-Din (x 1)
Композитный видеосигнал	RCA-1 x 1

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

PJD5153

Аудиовход (звук с ПК, аналоговый)	Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)
Мини-USB	x1
RGB (VGA или D-Sub)	DB-15 x 2; поддержка компонентного видеосигнала через DB-15

ВЫХОДНЫЕ

РАЗЪЕМЫ

Аудиовход (звук с ПК, аналоговый)	Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)
RGB (VGA или D-Sub)	DB-15 x 1 Мини-моноразъем 3,5 мм (x 1)

РАЗЪЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ

RS-232	DB-9 (x 1); (удаленная работа через проводное подключение)
--------	--

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Частота (по горизонтали и по вертикали)	15–102 кГц и 23–120 Гц
Видео	NTSC: NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L) SD: 480i и 576i ED: 480p и 576p HD: 720p, 1080i, 1080p

СОВМЕСТИМОСТЬ С

ПК

Синхронизация сигнала с Mac®	Поддержка до 1600 x 1200 при 60 Гц (аналогично ПК)
Синхронизация сигнала с ПК	Аналоговый 800 x 600 при 60 Гц (стандарт)

ПИТАНИЕ

Энергопотребление	265 Вт (макс.); Режим ожидания: < 0,5 Вт (при включенном режиме энергосбережения в режиме ожидания)
Напряжение	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение)

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность	10–90 % без конденсации
Высота	0–1829 м, эксплуатационная до 3000 м при сниженной надежности и производительности.
Температура (°C)	0–40 °C

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

Упаковка (мм)	408 x 330 x 217
Физические (мм)	316 x 103,7 x 228

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

PJD5153

МАССА	Общая (кг)	< 3,4 (различается для разных исполнений)
	Чистая (кг)	2,1
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Стандарт	CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (включая ICES-003), CE,C-Tick Mexico Energy (тест или регистрация), EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, маркировка TUV-S (Аргентина), PSB, KCC, KC, SASO, CCC WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP
ГАРАНТИЯ		** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка
Что входит в комплект поставки?		1. Шнур питания 1,8 м, черный x 1* 2. Кабель VGA 1,8 м, черный x 1 3. Пульт ДУ с батарейками (без лазерной указки) 4. Краткое руководство (на одном листе), x 1 5. Компакт-диск ViewSonic (с руководством пользователя) x 1 6. Гарантийный талон и наклейка (только для VSCN) * Подходящий шнур питания поставляется вместе с проектором (в комплект поставки VSE могут быть включены шнуры питания для Европы и Великобритании). ** Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

