PJD8653ws

Ультракороткофокусный проектор XGA с поддержкой работы по сети

Привлеките внимание аудитории с помощью интерактивных возможностей

Обзор

Проектор ViewSonic® PJD8653ws является интерактивным ультракороткофокусным проектором WXGA DLP® с поддержкой локальной сети, который позволяет проецировать широкоформатные презентации на короткие расстояния. Благодаря ультракороткофокусному объективу проектор PJD8653ws может проецировать 81-дюймовое изображение с расстояния всего 60 см. Благодаря дополнительным интерактивным возможностям проектор PJD8653ws получает два интерактивных пера, которые способствуют совместному обучению и позволяют преобразовать любую поверхность в интерактивную доску. Поддерживая технологию BrilliantColor™, этот проектор проецирует живые цвета, тогда как яркость 3000 лм по ANSI и коэффициент контрастности 15 000:1 обеспечивают резкость изображений. Оснащенный сетевым контроллером Crestron® проектор PJD8653ws позволяет ИТ-администратору с легкостью управлять несколькими проекторами со своей рабочей станции. Проектор PJD8653ws получил сертификат AMX® Device Discovery™. Это означает, что он без труда интегрируется в университетские и корпоративные среды любых размеров. Кроме того, проектор PJD8653ws оснащен расширенными функциональными возможностями, включая HDMI, два встроенных 8-ваттных динамика, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и функцию DynamicEco™. Широкоформатный проектор PJD8653ws идеален для небольших аудиторий и помещений для деловых встреч.

Особенности

Яркие изображения в аудиториях и помещениях для деловых встреч

Благодаря яркости 3 000 лм и высокому коэффициенту контрастности 15 000:1 (с использованием функции DynamicEco™) проектор PJD8653ws гарантировано будет показывать яркие широкоформатные изображения в образовательных учреждениях или корпоративной среде.

Два дополнительных интерактивных пера для совместного обучения

С помощью дополнительного интерактивного пакета (PJ-PEN-003) проектор PJD8653ws становится интерактивным средством, позволяющим преобразовать любую поверхность в интерактивную доску. Два интерактивных пера вместе с входящим в комплект программным обеспечением LightPen3 позволяют двум пользователям одновременно делать заметки, писать и рисовать на проецируемом изображении. Эта функциональная возможность способствует совместной работе и заинтересованности аудитории.

Замечательное широкоформатное изображение

Благодаря поддержке разрешения 1280x800 (WXGA) широкоформатный проектор PJD8653ws обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами. Подключаете ли вы ноутбук в конференц-зале или смотрите видео высокой четкости 720p / 1080p HD в аудитории, вам гарантируется изображение без искажений с соответствующим соотношением сторон.

Проецирование впечатляюще больших изображений в небольших помещениях

Благодаря ультракороткофокусному объективу проектор PJD8653ws может проецировать 81-дюймовое изображение с расстояния всего 60 см, что делает это устройство идеальным для небольших помещений. Кроме того, это решение позволяет полностью устранить слепящий свет в глаза докладчика, отвлекающие тени на проецируемом изображении или отражающие блики, так как источник света проектора расположен вблизи экрана.

HDMI с поддержкой 3D Blu-ray

HDMI обеспечивает высочайшее качество изображение и качество звука без каких-либо искажений. Оснащенный HDMI самой последней версии проектор ViewSonic PJD8353s может отображать трехмерные изображения непосредственно с проигрывателей 3D Blu-ray®. Это идеальное решение для подключения к любым устройствам, поддерживающим HDMI: ПК, ноутбукам, планшетам и медиа-проигрывателям.

Надежное качество изображения

Проекторы ViewSonic DLP обеспечивают надежное качество изображения, которому можно доверять даже после тысяч часов использования. Основанный на технологии DLP проектор ViewSonic PJD8653ws практически устраняет искажения изображения, известные как цветовое затухание — бледный или желтоватый оттенок, который некоторые ЖК-проекторы вырабатывают в течение длительного использования. Даже после многих лет работы проектор PJD8653ws обеспечит показ четких, резких изображений.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: **www.viewsoniceurope.com**

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic See the difference™

Привлекайте внимание своей аудитории

С помощью кнопки DynamicEco на пульте ДУ можно акцентировать внимание аудитории на презентации, снизив яркость экрана на 70 %. Эта функциональная возможность позволяет докладчикам без труда привлекать внимание аудитории, если проектор не используется. Проектор также будет автоматически активировать режим DynamicEco в режиме простоя. Если режим DynamicEco включен, мощность энергопотребления лампы значительно снижается. Такой энергосберегающий режим значительно снижает совокупную стоимость владения.

Сетевой мониторинг и управление

ИТ-администратор может удаленно отслеживать и управлять проектором, а также получать уведомления о состоянии проектора и составлять расписание его применения, используя для этого встроенную систему Crestron® e-Control™ и программное обеспечение RoomView Express™. Так как проектор PJD8653ws имеет сертификаты Crestron® и AMX®, ИТ-администратор может отслеживать и управлять несколькими проектами в университетах и корпорациях любого размера.

Характеристики

СОВМЕСТИМОСТЬ	PC	VGA – 1600x1200 UXGA
	Mac®	До UXGA (может понадобиться адаптер MAC)
РАЗМЕРЫ	Физические (ШхВхГ)	14,1 x 9,9 x 14,4 дюймов / 357 x 231 x 367 мм
	Packaging	15,0 x 13,5 x 9,5 дюймов / 466 x 451 x 355 мм
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Частота	по горизонтали: 31–100 кГц, по вертикали: 48–120 кГц
	Компьютер и Видео	NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i и 576i, ED 480p и 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
СОЕДИНЕНИЕ	Аудио выход	3,5-мм мини-разъем (x1)
	S-Video вход	4-контактный mini-DIN
	Аудио вход	RCA Л/П (x2)
	Контроль	RS-232 (DB-9)
	USB	Mini Type B (интерактивное использование, управление с помощью мыши и обслуживание)
	Компонентный-In	15-контактный mini D-sub (x2, общий с RGB)
	Digital-In	HDMI
	LAN	RJ45
	Composite Input	Разъем RCA
	RGB Input	15-контактный mini D-sub (x2)
	RGB Output	15-контактный mini D-sub
	Microphone in	3,5-мм мини-разъем (x1)
	DC 12V Trigger	3,5-мм разъем 12 В / 1 А
	PC Audio Input	3,5-мм мини-разъем (x2)
Питание	Напряжение	100–240 В переменного тока (автоматическое переключение), 50/60 Гц (универсальное)
	Потребление	300 Вт (тип.) / <0,5 Вт (режим ожидания)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	Основные	Питание, клавиши трапецеидальных искажений/стрелки, влево, меню/выход, вправо, источник, ввод
	OSD	Изображение, Видео/аудио, Настройка, Параметр, Язык, Информация (полное описание функциональных возможностей OSD см. в руководстве пользователя)
ДИСПЛЕЙ	КОНТРАСТНОСТЬ	15 000:1 (с функцией DynamicEco™)

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: **www.viewsoniceurope.com**

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic See the difference™

	Display size	Фокус: 70–100 дюймов / 1,8–2,5 м (диагональ) Видимая область: 47–150 дюймов / 1,2–3,8 м (диагональ) Активная область: 60–100 дюймов / 1,5–2,5 м (с дополнительным устройством PJ-PEN-003)
	Яркость (макс)	16:10 (стандартное)
	Проекционное расстояние	1,7–2,5 фута / 0,52–0,76 м
	Отношение расстояниея к размеру изображения	0,35:1
	Тип лампы	240 Вт
	Ресурс лампы (норм/эко-режим)	3000 лм
	Color Wheel	6-сегм. RGBCYW / 7200 об/мин
	Ресурс лампы (норм/эко-режим)	3500 / 5000 / 7000 ч.* (Обычный режим / Eco-mode / DynamicEco)
	Трапецеидальные искажения	Коррекция вертикальных цифровых трапецеидальных искажений (+/- 20°)
	Объектив	Фиксированный / ручная оптическая фокусировка
	Разрешение	WXGA 1280x800 (стандартное)
	Тип	0,55-дюймовое устройство Digital Micromirror (DLP™)
	Глубина цвета	30 битов, 1,07 млрд. цветов (10+10+10)
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ	Нормальный	34 дБ
	Эко-режим	32 дБ
Аудио	Динамики	8 Вт (x2)
Вес	Гросс	23,2 фунта / 10,5 кг
	Нетто	16,1 фунта / 7,3 кг
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Влажность	10–90% (без конденсата)
	Температура	32–104 °F (0– 40 °C)
	Altitude	0–6 000 футов (1 800 м), эксплуатационная до 10 000 футов (3 048 м)

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: **www.viewsoniceurope.com**

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic See the difference™