


Ключевые характеристики

Подходит для классных комнат любого размера | Удобное централизованное управление | Еще больше возможностей подключения | Встроенный источник питания | Совместимость с интерактивным модулем



Описание модели

PS600X - это короткофокусный XGA проектор высокой яркости для образовательных организаций. Благодаря способности проецировать изображения с диагональю 100" с расстояния 124 см на любых проекционных поверхностях, проектор PS600X является достаточно универсальным, чтобы вписаться в классную комнату любого дизайна и не задеть докладчика лучом проектора. Яркость 3500 люмен обеспечивает проектору возможность четкого, детального проецирования изображений при включенном свете, так что студенты могут делать пометки и не рассеивать внимание. Режим энергосбережения SuperEco снижает потребление энергии и увеличивает срок службы лампы до 15 000 часов. PS600X совместим с PJ-vTouch-10S - дополнительным интерактивным модулем, превращающим класс в интерактивную обучающую среду. Кроме того, пользователи могут с легкостью контролировать и управлять проектором PS600X дистанционно, посредством сети LAN для обеспечения максимальной эффективности.



1. Keypad
2. LED indicator
3. Power Key
4. Focus
5. Front IR
6. Lens

7. Audio in/out
8. HDMI
9. USB Reader / USB WIFI
10. Computer in
11. Monitor out
12. LAN

13. Video
14. Mini USB
15. RS232

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	0,55" XGA
Аппаратное разрешение:	1024x768
Тип DC:	DC3
Яркость:	3500 ANSI люмен
Коэффициент контрастности в СуперЭко-режиме:	22000:1
Цвет дисплея:	1,07 млрд. цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Станд./СуперЭко):	5000/15000
Мощность лампы:	190 Вт
Линзы:	F=2,6, f=6,9 мм
Сдвиг объектива проектора:	130%+/-5%
Проекционное отношение:	0.61
Размер изображения:	60" - 300"
Расстояние от проектора до экрана:	0,74-2,23 м (100" при 1,24 м)
Трапецеидальное искажение:	NV
Оптический зум:	Фиксированный
Слышимый шум (Эхо):	27 дБ
Поддерживаемое разрешение:	от VGA(640 x 480) до FullHD(1920 x 1080)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видеостандарты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 К~102 КГц
Частота кадровой развертки:	23~120 Гц

Вход

Компьютер (общие компоненты):	2
Компонентный:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
HDMI/HDCP:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Выход

Монитор:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	10W
USB типа A (Питание):	1 (5 В/1А)

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
Мини-USB типа B (сервисный):	1

Другие

Напряжение источника питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц перемен. тока
Потребляемая мощность:	Стандартный режим: 260 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Масса нетто:	2,6 кг
Размеры (ШxГxВ) без регулируемой ножки:	292x236x115 мм
Язык:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт дистанционного управления:	1 (с лазерной указкой)
Краткое руководство пользователя:	1
Крышка объектива:	1

Дополнительные аксессуары

Лампа/источник света:	RLC-108
-----------------------	---------