

Ключевые характеристики

- 3500 ANSI люмен с разрешением Full HD 1080p
- Энергоэффективный режим SmartEco+ обеспечивает срок службы лампы 20 000 ч
- Вертикальный сдвиг линз
- Функция vColorTuner для изменения цветового профиля и удобства коррективки
- Технология SuperColor™




Описание модели

Проектор PX701HD компании ViewSonic - это проектор высокой яркости 3500 ANSI люмен с разрешением Full HD 1080p, обеспечивающим впечатляющую картинку даже в ярко освещенной гостиной или комнате для переговоров. В проекторе использована лампа последнего поколения, благодаря чему срок службы лампы увеличен до 20 000 часов в режиме SuperEco+, что существенно снижает потребность в замене лампы и уменьшает издержки на обслуживание. Механизированный сдвиг линзы обеспечивает пользователям возможность коррективки посредством дистанционного управления, они также совместимы с функцией vColorTuner для смены цветового профиля и настройки. Два входа HDMI и питание по USB позволяют пользователям подключаться к самым разным мультимедиа-устройствам для игр и просмотра фильмов, а также к беспроводным донглам для показа беспроводных презентаций.



1. Keypad
2. LED indicator
3. Power Key
4. Zoom/Focus
5. Front IR
6. Projection Lens
7. Audio in/out



8. Dual HDMI
9. USB Type A
10. Computer in
11. Monitor out
12. RS232
13. Kensington® Lock Slot

Visit Us  www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	0,47" 1080p
Аппаратное разрешение:	1920 x 1080
Тип DMD:	DC3
Яркость:	3500 ANSI люмен
Коэффициент контрастности в СуперЭко-режиме:	12000:1
Количество цветов:	1,07 млрд.
Тип источника света:	Лампа
Срок службы источника света (в стандартном режиме):	5000
Срок службы источника света (в режиме СуперЭко):	20000
Мощность лампы:	203W
Линзы:	F = 2,0~2,05, f = 15,843 мм ~ 17,445 мм
Сдвиг объектива проектора:	110% +/- 6%
Проекционное отношение:	1,5-1,65
Размер изображения:	30" - 300"
Расстояние от проектора до экрана:	1 ~ 10,96 м (100" на расстоянии 3,32 м)
Трапециoidalное искажение:	+/- 40° (V)
Сдвиг линз по вертикали:	Да (+/- 5%)
Сдвиг линз по горизонтали:	Отсутствует
Оптический зум:	1.1x
Цифровой зум:	0.8X ~ 2.0x
Слышимый шум (стандартный):	31dB
Слышимый шум (Эхо):	27 дБ
Объём жёсткого диска:	Отсутствует
Задержка ввода:	16 мс
Поддерживаемое разрешение:	от VGA (640 x 480) до WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB - без импульсов гашения обратного хода
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видеостандарты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 К~102 КГц
Частота кадровой развертки:	23~120 Гц
Интерактивная камера:	Отсутствует

Вход

Компьютер (общие компоненты):	1
Компонентный:	Отсутствует
S-Video:	Отсутствует
Компонентный (RCAx3):	Отсутствует
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (RCA R/L):	Отсутствует
Вход для микрофона:	Отсутствует
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
HDMI/ MHL:	Отсутствует
3D VESA (Sync):	Отсутствует
DVI-D:	Отсутствует
5BNC:	Отсутствует
Вход для SD-карт:	Отсутствует
USB Type C:	Отсутствует
USB Type A:	Отсутствует
HDBaseT:	Отсутствует

Выход

Монитор:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Аудиовыход (RCA R/L):	Отсутствует
Динамик:	10W
USB type A (питание):	1 (5 В/1,5 А)
USB type micro B (питание):	Отсутствует
Триггер 12 В (3,5 мм):	Отсутствует
Инфракрасный выход:	Отсутствует

Управление

RS232 (DB 9-контактный штыревой):	1
RJ45:	Отсутствует
USB type mini B (сервисный):	Отсутствует
USB Type B (сервисный):	Отсутствует
Вход для проводного управления:	Отсутствует
Выход для проводного управления:	Отсутствует

Другие

Напряжение источника питания:	100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц перем. тока
Потребляемая мощность:	Стандартный режим: 300 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~35°C
Масса нетто:	2,59 кг
Размеры (ШxГxВ) без регулируемой ножки:	312x222x108mm

Язык OSD:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский
-----------	---

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Кабель HDMI:	Отсутствует
Кабель VGA:	1
Пульт дистанционного управления:	1
Краткое руководство пользователя:	1
CD:	Отсутствует
Крышка объектива:	Отсутствует
Фильтр воздуха:	Отсутствует
Средства для организации проводов:	Отсутствует
Настенное крепление:	Отсутствует
Интерактивное ПО:	Отсутствует
Кабель USB-C:	Отсутствует

Дополнительные аксессуары

Лампа/источник света:	RLC-119
Средства для организации проводов:	Отсутствует
Настенное крепление:	Отсутствует
Сумка для транспортировки:	Отсутствует