

## Ключевые

### характеристики

Яркость изображения в любое время |

Детализация до мельчайших

подробностей и четкость изображения

| Подходит для помещений любого

размера | Крупные изображения с

телефона или планшета | SuperColor™:

Лучшая в своем классе точность

цветопередачи



## Описание модели

Проектор PX706HD компании ViewSonic предназначен для игр на большом экране в домашних условиях, яркость составляет 3000 люмен ANSI, разрешение 1080p, короткофокусные линзы и регулируемое масштабирование 1,2x для гибкости установки и универсальности во время игр в любой комнате вашего дома. Проектор поставляется в комплекте с системой быстрого подключения 3X для обеспечения лучшего реагирования при управлении играми посредством малого запаздывания сигнала наряду со специальными геймерскими режимами, обеспечивающими четкое и детальное изображение темных сцен. Не имеет значения, играете ли вы в гонки, шутеры или любые другие игры, - проектор PX706HD оптимизирует характеристики экрана и обеспечивает видеоряд на большом экране, выводя развлечение на новый уровень и делая многопользовательские игры еще более увлекательными. Проектор PX706HD снабжен мощной аудиосистемой, состоящей из встроенных кубических динамиков 5 Вт с системами оптимизации SonicExpert и SonicMode, обеспечивающими мультисенсорные впечатления от игр с эффектом погружения.

**Visit Us** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**Спецификация**

Проекционная система:	0,65" 1080p
Аппаратное разрешение:	1920x1080
Тип DC:	DC3
Яркость:	3000
Коэффициент контрастности в СуперЭко-режиме:	22000:1
Цвет дисплея:	1,07 млрд. цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Станд./СуперЭко):	4000/15000
Мощность лампы:	240 Вт
Линзы:	F=2,6-2,78f= 10,2~12,24
Сдвиг объектива проектора:	105%+/-5%
Проекционное отношение:	0,69-0,83
Размер изображения:	60"~120"
Расстояние от проектора до экрана:	0,9-2,2 м (100» на расстоянии 1,5 м)
Трапецеидальное искажение:	+/- 20° (по вертикали)
Оптический зум:	1.2x
Слышимый шум (Эхо):	27 дБ
Скорость отклика:	16 мс
Поддерживаемое разрешение:	от VGA(640 x 480) до FullHD(1920 x 1080)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видеостандарты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 К~102 КГц
Частота кадровой развертки:	23~120 Гц

**Вход**

Компьютер (общие компоненты):	1
Компонентный:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
HDMI (HDCP):	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
USB Type C:	1 (5 В/2 А)
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	5 Вт кубический

**Управление**

RS232:	1
Мини-USB типа B (сервисный):	1

**Другие**

Напряжение источника питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц перем. тока
Потребляемая мощность:	Стандартный режим: 310 Вт Режим ожидания: 0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Масса нетто:	2,7 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулируемой ножкой:	293x115x220 мм
Язык:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский

**Стандартная комплектация**

Шнур питания:	1
Пульт дистанционного управления:	1
Краткое руководство пользователя:	1
Крышка объектива:	1
USB Type C:	1

**Дополнительные аксессуары**

Лампа/источник света:	RLC-118
-----------------------	---------